

Röntgenfilmbetrachter

Röntgenfilmbetrachter mit Jalousien

- Einblendmöglichkeit durch vier Jalousien, stufenlose Helligkeitsregulierung von 10 bis 100 % durch Drucktaster
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet RAL 9002
- gleichmäßige Ausleuchtung der Schaufläche
- Tageslichtleuchtstoffröhren: 6.500°K, Leuchtdichte: 4.500 cd/m²
- Stromversorgung: 230 V 50 Hz
- abnehmbare Vorderfront für einfache Reinigung- und Servicearbeiten
- Hochfrequenz-Vorschaltgeräte, reduzierter Stromverbrauch bis 25 %
- absolut flackerfreies Licht (augenschonend), längere Lebensdauer der Leuchtstofflampen



Schaufläche: 40 x 43 cm
Außenmaße L x H x T: 660x690x120 mm
Stromverbrauch: 70 VA
Leuchtstoffröhren: 4 x 15 W
Gewicht: 32 kg

100404



Schaufläche: 80 x 43 cm
Außenmaße L x H x T: 1060x690x120 mm
Stromverbrauch: 140 VA
Leuchtstoffröhren: 4 x 30 W
Gewicht: 41 kg

100804



Schaufläche: 105 x 43 cm
Außenmaße L x H x T: 1380x690x120 mm
Stromverbrauch: 170 VA
Leuchtstoffröhren: 4 x 36 W
Gewicht: 49 kg

101054



Schaufläche: 140 x 43 cm
Außenmaße L x H x T: 1700x690x120 mm
Stromverbrauch: 260 VA
Leuchtstoffröhren: 4 x 58 W
Gewicht: 57 kg

101404

Auf Anfrage sind Irisleuchten lieferbar

film viewing unit

EWEM - JANUS
Inh. Waltraud Janus

www.ewem-janus.de



Technical data:

- Viewing area: 36 x 43 cm
- Power supply: 230 V 50 Hz
- Power requirement: 64 VA
- 4 x 15 W fluorescent tubes
- Luminance adjustment: yes
- Luminance: 4.200cd/m²
- 1 ON/OFF switch
- outer dimm.: 380 x 510 x 92mm
- weight: 6,0 kg

Technical data:

- Viewing area: 72 x 43 cm
- Power supply: 230 V 50 Hz
- Power requirement: 130 VA
- 4 x 15 W fluorescent tubes per panel
- Luminance adjustment: yes
- Luminance: 4.200cd/m²
- 1 ON/OFF switch per panel
- outer dimm.: 740 x 510 x 92mm
- weight: 9,5 kg



Technical data:

- Viewing area: 108 x 43 cm
- Power supply: 230 V 50 Hz
- Power requirement: 200 VA
- 4 x 15 W fluorescent tubes per panel
- Luminance adjustment: yes
- Luminance: 4.200cd/m²
- 1 ON/OFF switch per panel
- outer dimm.: 1100 x 510 x 92mm
- weight: 14,5 kg

Technical data:

- Viewing area: 144 x 43 cm
- Power supply: 230 V 50 Hz
- Power requirement: 270 VA
- 4 x 15 W fluorescent tubes per panel
- Luminance adjustment: yes
- Luminance: 4.200cd/m²
- 1 ON/OFF switch per panel
- outer dimm.: 14600 x 510 x 92mm
- weight: 18,0 kg



Made in Europa

EWEM-JANUS Inh. Waltraud Janus x-ray accessories D-94405 Landau/Isar Zum Alten Hofgarten 22
Tel. 09951-8051 Fax 09951-6399 email: info@ewem-janus.de

www.ewem-janus.de