

# Strahlenschutzwände

## Strahlenschutzwände

Strahlenschutzwände fahrbar, geprüft vom TÜV Süd, Standardgröße: 120 cm breit, 200 cm hoch  
Aufbau: Walzblei 1mm oder 2 mm zwischen 2 beschichteten Spanplatten  
4 antistatische Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, leicht fahrbar.

881201 mit 1mm Bleischutz

881202 mit 2 mm Bleischutz



881231 Ausführung wie 881201, zusätzlich mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm mit 1,7 Pb

881232 Ausführung wie 881202, zusätzlich mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm mit 2,3 Pb

## Strahlenschutzwand fahrbar mit Seitenflügel

Größe: 30 + 80 + 30 x 200 cm

881251 Strahlenschutzwand mit 1mm Bleieinlage

881252 Strahlenschutzwand mit 2 mm Bleieinlage

881261 wie 881251, zusätzlich mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm

881262 wie 881252, zusätzlich mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm



Auf Anfrage werden andere Ausführungen und stationäre Strahlenschutzwände geliefert. Bitte anfragen!